


HD1070 R GU5.3


- Downlight encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.
- Transformateur à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE	KG
HD107003	CHROME	ALUMINIUM	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	0,19
HD107004	BLANC	ALUMINIUM	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	0,144
HD107021	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	0,144



CHROME



BLANC



NICKEL SATINE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Homologation CE.



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation à commander séparément.



A connecter à un courant alternatif de 12V.



Garantie 2 ans.