

## RONDO

**HUBLLOT LED Ø300 mm - BLANC - IP65**  
**15W - 1850 lm - 3000K**



Connecteur rapide  
double entrées

**Ref. 7787**

Type : Hublot LED en saillie

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 1850 lm**

Puissance absorbée : 15W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124411754

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Poids Net : ≈ 0.870 Kg

Indice macadam : 6

### Dimensions



Ø296 mm



95 mm

Ø210 mm




Schéma de pré-perçage de fixation

### Accessoires fournis

Vis anti-vandales

Vis et chevilles de fixation

Joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.