

Programme Plexo™ complet encastré IP 55



Livrés complets - plaque déclipée
Possibilité de passer en IK 08 avec les adaptateurs encastrés réf. 0 696 47
Possibilité de monter les griffes réf. 0 849 00 et 0 849 01 (p. 695)

Emb.	Réf.	Interrupteurs 10 AX - 250 V
		IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques
10	0 698 51	Va-et-vient
10	0 698 11	 ○ Blanc ● Gris
5	0 698 55	Double va-et-vient
		 ○ Blanc
		Poussoirs 10 A
		IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques
5	0 698 61	Poussoir inverseur lumineux
10	0 698 21	Contact NO + NF Livré avec lampe 230 V
		 ○ Blanc ● Gris
5	0 698 64	Poussoir inverseur lumineux
5	0 698 24	Repérable avec porte-étiquette Contact NO + NF Livré avec lampe 12 V Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V (p. 695)
		 ○ Blanc ● Gris
		Prises de courant 16 A - 250 V
		IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection
10	0 698 70	 ○ Blanc
10	0 698 31	● Gris
		Prises de courant 20 A - 400 V
		IP 44 - IK 08 Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm
10	0 557 03	 2P+T - 400 V~ ● Gris
10	0 557 06	 3P+T - 400 V~ ● Gris
10	0 557 08	 3P+N+T - 400 V~ ● Gris

Emb.	Réf.	Cadre saillie
10	0 903 59	Cadre pour pose en saillie des réf. 0 557 03/06/08 Dimensions : 79 x 86 x 40 mm
		Sorties de câbles
		IP 55 - IK 08
		Sorties de câbles 16 A - 250 V
		Equipées de serre-câble Ø5 à 13 mm (3 x 2,5²)
5	0 698 88	 ○ Blanc
5	0 698 48	● Gris
5	0 707 88	○ Blanc Artic antimicrobien
		Sorties de câbles 20 A avec bornier
		Equipées de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile
1	0 698 89	 ○ Blanc
1	0 698 49	● Gris
		Retenue des câbles 20 - 32 A
		ISO 32 : Ø12 à 25 mm
1	0 698 50	● Gris