




KS1800 R GU10

- Spot encastré rond orientable.
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de transformateur.



CODE	COULEUR	SOCKET	AC/DC	Watt Max	LAMPE
KS180001	DORE	GU10	AC 230V	50W	PAR16
KS180003	CHROME	GU10	AC 230V	50W	PAR16
KS180005	NOIR MAT	GU10	AC 230V	50W	PAR16
KS180009	CHROME MAT	GU10	AC 230V	50W	PAR16
KS180021	NICKEL SATINE	GU10	AC 230V	50W	PAR16
KS180030	BLANC MAT	GU10	AC 230V	50W	PAR16

-  Montage au plafond en encastré uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.
-  Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
-  Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (90 mm)
-  Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.
-  Homologation CE.
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
-  Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.
-  Garantie 2 ans.

