


MINI TIMY SENSOR

- Applique murale ou plafonnier.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LUMEN
OU396NW20	MÉTAL	POLYCARBONATE	AC 230V	12W	4000K	1000 Lm
OU396NW30	NOIR	POLYCARBONATE	AC 230V	12W	4000K	1000 Lm
OU396NW31	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	12W	4000K	1000 Lm



MÉTAL



NOIR



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Étanchéité aux jets d'eau puissants.



Résistance : 20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Testé à 850°.



Anti-vandale.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Avec détecteur de mouvement.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com