

# FICHE PRODUIT

## Endura Hybrid Solar Panel Black

Endura Hybrid Components | Composants pour luminaires hybrides



### Zones d'application

- Jardins et autres espaces extérieurs
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique
- Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique
- Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux
- Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation


### Caractéristiques du produit

- Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W
- Protection IP67 des fiches de raccordement
- Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique.

## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	245 mm
Largeur	205 mm
Hauteur	390 mm
Poids du produit	1100,00 g
Longueur de câble	300 mm



ENDURA HYBRID SOLAR PANEL

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Plastique

### APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Connector rapide
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Avec source de lumière	Non







### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

### Conseils de sécurité

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction / Safety Instructions	ENDURA HYBRID SOLAR PANEL BK
 Addon Technical Information	Hybrid assembly in 3 steps EN
 Addon Technical Information	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
 Legal information	ENDURA HYBRID COMPONENTS
 Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA HYBRID
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075834620	Etui carton fermé 1	217 mm x 257 mm x 128 mm	1254.00 g	7.14 dm <sup>3</sup>
4058075834637	Carton de regroupement 4	448 mm x 270 mm x 281 mm	5650.00 g	33.99 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.