

| SPECIFICATIONS | SECHES SERVIETTES SECS 500 W ET 750 W BLANC | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Photo Produit |  PHOTO NON CONTRACTUELLE | |
| Puissance | 500W | 750W |
| Code DLR | 0SDLDA0980955E5 | 0SDLDA0981355EF |
| EAN produit | 8029482782909 | 8029482785993 |
| Nom produit | SS DOLL DL (980X540)CLII 500W FP | SS DOLL DL (1370X540)CLII 750W FP |
| Marque du produit | DELONGHI | DELONGHI |
| Type corps (droit, galbé, bombé,...) | Droit | Droit |
| Matériau du corps | Aluminium | Aluminium |
| Coloris (RAL, PANTONE) | Blanc | Blanc |
| Matériau de la résistance | Résistance câble chauffant | Résistance câble chauffant |
| Diamètre des barres (sèche-serviette) | 22mm | 22mm |
| Type de barre (rond, carré, plat...) | rond | rond |
| Matériau du corps | Aluminium | Aluminium |
| Type de thermostat | electronique digitale | electronique digitale |
| Si thermostat avec programmes pré-réglés ; type de programmation | 6 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, stand-by, chrono: programmation pre enregistrées et libre. Detection de fenetre ouverte. Verrouillage clavier. Fonctionne BOOST 1H - BOOST 2H | 6 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, stand-by, chrono: programmation pre enregistrées et libre. Detection de fenetre ouverte. Verrouillage clavier. Fonctionne BOOST 1H - BOOST 2H |
| Marche forcée (durée, minutée...) | OUI, 1 et 2 heures | OUI, 1 et 2 heures |
| Plage de fonctionnement du thermostat | 5/29 °C | 5/29 °C |
| Précision du thermostat | 0,5° | 0,5° |
| Situation du thermostat (côté, dessus, joue, hauteur d'épaule...) | En haut demi hauteur | En haut demi hauteur |
| Thermostat avec relais de type Triac (ou autre) | Triac | Triac |
| Ecran LCD (* situation : façade, derrière...) | sur thermostat | sur thermostat |
| Télécommande | non | non |
| Si Fil pilote : Nombre d'ordre | OUI, 6 ordres | OUI, 6 ordres |
| Système de détection de fenêtre ouverte | oui | oui |
| Dimensions produit posé au mur | 980X540X92mm | 1370X540X92mm |
| Dimensions carton | 1020x570x70mm | 1410x570x70mm |
| Poids Net (produit seul) | 5 | 7,5 |
| Poids Brut (produit emballé) | 6 | 8,5 |
| Normes | CE | CE |
| Nombre de pièces par carton | 1 | 1 |
| Nombre de pièces par Masterbox | 5 | 3 |
| Classe | 2 | 2 |
| IP | 24 | 24 |
| Système de fixation murale inclus OUI/NON | oui | oui |
| Gabarit de pose inclus (notice, fiche spécifique) OU marquage sur carton | no | no |
| Longueur du câble d'alimentation | 0,7 m. | 0,7 m. |
| Durée de garantie de l'électronique | 2 | 2 |
| Durée de garantie du corps de chauffe | 5 | 5 |