

SPECIFICATIONS	SECHES SERVIETTES SEC 500 W ET 750 W ANTHRACITE	
<p style="text-align: right;"></p> <p>Photo Produit</p>	 <p style="text-align: center;">PHOTO NON CONTRACTUELLE</p>	
Puissance	500W	750W
Code DLR	0SDLDA3980955E5	0SDLDA3981355EF
EAN produit	8053600005137	8053600005144
Nom produit	SS DOLL DL ANT (980X540)CLII 500W FP	SS DOLL DL ANT (1370X540)CLII 750W FP
Marque du produit	DELONGHI	DELONGHI
Type corps (droit, galbé, bombé,...)	Droit	Droit
Matériau du corps	Aluminium	Aluminium
Coloris (RAL, PANTONE)	Anthracite	Anthracite
Matériau de la résistance	Résistance câble chauffant	Résistance câble chauffant
Diamètre des barres (sèche-serviette)	22mm	22mm
Type de barre (rond, carré, plat...)	rond	rond
Matériau du corps	Aluminium	Aluminium
Type de thermostat	electronique digitale	electronique digitale
Si thermostat avec programmes pré-réglés ; type de programmation	6 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, stand-by, chrono: programmation pre enregistrées et libre. Detection de fenetre ouverte. Verrouillage clavier. Fonctionne BOOST 1H - BOOST 2H	6 Modes de fonctionnement: confort, hors gel, nuit, fil pilote, stand-by, chrono: programmation pre enregistrées et libre. Detection de fenetre ouverte. Verrouillage clavier. Fonctionne BOOST 1H - BOOST 2H
Marche forcée (durée, minutée...)	OUI, 1 et 2 heures	OUI, 1 et 2 heures
Plage de fonctionnement du thermostat	5/29 °C	5/29 °C
Précision du thermostat	0,5°	0,5°
Situation du thermostat (côté, dessus, joue, hauteur d'épaule...)	En haut demi hauteur	En haut demi hauteur
Thermostat avec relais de type Triac (ou autre)	Triac	Triac
Ecran LCD (+ situation : façade, derrière...)	sur thermostat	sur thermostat
Télécommande	non	non
Si Fil pilote : Nombre d'ordre	OUI, 6 ordres	OUI, 6 ordres
Système de détection de fenêtre ouverte	oui	oui
Dimensions produit posé au mur	980X540X92mm	1370X540X92mm
Dimensions carton	1020x570x70mm	1410x570x70mm
Poids Net (produit seul)	5	7,5
Poids Brut (produit emballé)	6	8,5
Normes	CE	CE
Nombre de pièces par carton	1	1
Nombre de pièces par Masterbox	5	3
Classe	2	2
IP	24	24
Système de fixation murale inclus OUI/NON	oui	oui
Gabarit de pose inclus (notice, fiche spécifique) OU marquage sur carton	no	no
Longueur du câble d'alimentation	0,7 m.	0,7 m.
Durée de garantie de l'électronique	2	2
Durée de garantie du corps de chauffe	5	5