

DAILY 10W-3CCT-IP65-DIM-BLANC

BL01106570

EXTÉRIEUR > Spot encastré

Spot basse luminance BBC diamètre d'encastrement 68, 3CCT dont 2700K, dimmable triac et volume 1. IP65 façade. Plusieurs collerettes disponibles en fonction de vos ambiances! Mettez du peps dans votre déco!



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



FICHE ACTUALISÉE LE 04/06/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	720lm (2700K), 800lm (3000K), 750lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 04/06/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	80
Hauteur (mm)	75
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 70
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	65
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Tout isolant sauf alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	38°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage



FICHE ACTUALISÉE LE 04/06/2024



Accessoires



Autre



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 04/06/2024