

FICHE PRODUIT

Endura Style Utili Round Wall and Ground Dark Gray

Endura Style Solar Utili | Luminaires à énergie solaire pour une installation facile au mur ou au sol, avec batterie haute capacité et boîtier en aluminium



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées
- Jardins et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Différentes possibilités de montage : au mur et au sol ou montage encastré avec piquets de terre
- Installation facile et rapide, indépendante de l'alimentation électrique
- L'énergie durable
- Batterie rechargeable haute capacité

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Éclairage indirect
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	1,20 W
Tension nominale	3,7 V
Intensité nominale	324,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	60 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	140,00 mm
Hauteur	115,00 mm
Poids du produit	330,00 g



ENDURA STYLE SOL UTILI RD
WNSP DG

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Montage	À poser en saillie
Application	Extérieur
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	18650
Temps de charge de la batterie	8 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non



ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES



– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction / Safety Instructions	ENDURA STYLE SOL UTILI
 Legal information	ENDURA STYLE UTILI

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA STYLE
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075834743	Etui carton fermé 1	47 mm x 162 mm x 153 mm	371.00 g	1.16 dm ³
4058075834750	Carton de regroupement 6	295 mm x 180 mm x 178 mm	2514.00 g	9.45 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.