



8 11 962



8 11 963

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Vitesse d'air : 600 km/h
- Principe de soufflage circulaire breveté
- Traitement anti-bactérien des surfaces
- Éclairage bleuté sur la zone de séchage
- Récupérateur d'eau et réservoir
- Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène
- Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout


- Séchage ultra rapide
- Consommation électrique minimisée (1200 W)
- Produit sans résistance chauffante (tout en conservant une sensation d'air chaud)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- Puissance nominale : 1200 W
- Système de détection capacitif breveté
- Capotage plastique
- Capacité du réservoir : 1,5 l
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement
- Classe II , IP 44
- Filtre à air antibactérien accessible pour un nettoyage facile
- Fermeture à clé du réservoir de récupération
- GARANTIE 3 ANS
- Eco recyclage : 0,30 e UNHT

ENTRETIEN FILTRE



RÉSEROIR À VIDER



RÉF.	DÉSIGNATION	UL1
8 11 962	Stell'Air automatique blanc	1
8 11 963	Stell'Air automatique gris métal	1