



+ d'infos :

@ Caractéristiques techniques

@ Dimensions

@ Raccordement

www.schneider-electric.fr

saisir RPT-C25

Schneider Electric

Variateurs



standard

spécial transformateur électronique

spécial fluocompacte à variation



variapush

Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520511	S520515	S520518	S520560
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530511	S530515	S530518	S530560
charges compatibles	lampe 230 V AC à incandescence	40...600 W	20...420 W	20...100 W	50-420 W
	lampe halogène 230 V AC	40...600 W	20...420 W	20...100 W	50-420 W
	lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique	40...600 VA	20...420 VA	20...100 VA	50-420 W
	lampe halogène TBT transfo électronique	-	20...420 VA	-	50-420 VA
	lampe fluocompacte spéciale variation	selon lampe u page K54			
	lampe à LED spéciale variation	u www.schneider-electric.com/fr/variateur-led			
raccordement	2 fils			2 fils	
commandes supplémentaires	© Peut être connecté à un va-et-vient. © Ne peut pas être associé à un bouton-poussoir, pour cette fonction voir Odace + u page B16			Peut être associé à des boutons-poussoirs	

Interrupteurs à carte



Blanc	vis	S520283
Alu	vis	S530283
caractéristiques	avec lampe LED de localisation. 10 A épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm	
lampe de rachage	S520291	

Interrupteurs temporisés



Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520535
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530535
courant assigné	8 A - 230 V CA 50 Hz	
temporisation	de 2 s à 12 min	
protection	électronique	
charges compatibles	lampe 230 V CA à incandescence	20...1840 W
	lampe halogène 230 V AC	20...1840 W
	halogène TBT avec transfo ferromagnétique	20...1840 VA
	halogène TBT avec transfo électronique	20...1840 VA
	tube fluorescent avec ballast conventionnel	20...1840 W
	lampe fluocompacte	20...500 VA
	lampe à LED	oui
	convecteur	20...1840 W
ventilateur	20...690 W	
raccordement	3 fils	
signalisation	LED bleu allumé quand le circuit est ouvert	
degré de protection	IP 20, IK 04	

Détecteurs de présence et de mouvement



Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520524	spécial rénovation	toutes charges
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530524		S520525
charges compatibles	lampe 230 V AC à incandescence	40...350 W avec une charge minimum de :		2300 W
	lampe halogène 230 V AC	40 W pour un détecteur 50 W pour 2 en parallèle 80 W pour 3 en parallèle		2000 W
	lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique	-		1050 VA
	lampe halogène TBT avec transformateur électronique	-		1150 VA
	tube fluorescent à ballast ferromagnétique compensé 140 µF	-		2000 VA cos φ = 0,9
	tube fluorescent à ballast électronique	-		900 W
	lampe fluocompacte	-		500 VA
	lampe à LED	-		oui
	ventilateur	-		200 VA
	aire de détection (installation à 1,2 m de haut)	présence	10 x 18 m	10 x 18 m
	mouvement	10 x 20 m	10 x 28 m	
angle de détection	horizontal : 112 °, vertical : 6 °			
mode de fonctionnement	automatique (5 poussoirs maxi)	oui	oui	
	manuel	oui	oui	
	esclave (5 esclaves maxi connectés)	-	oui	
raccordement	2 fils		3 fils	
fonction du poussoir en face avant	permet de forcer l'allumage ou l'extinction de la charge en ignorant les réglages de sensibilité : - appui court : pour la durée programmée - appui long : pour 30 minutes.			